


# SENSOR MASTER INTERFACE

- Odczytywanie danych urządzenia
- Ustawianie punktów przełączania w przypadku wyłączników ciśnieniowych NAx
- Ustawianie zakresu pomiarowego w przypadku przetworników zanurzeniowych ECL 8439
- Szybka i prosta obsługa poprzez aplikację na system Android lub Windows "Sensor Master Communicator" (SMC)
- Resetowanie urządzeń do pomiaru ciśnienia do ustawienia fabrycznego



# Sensor Master Interface SMI

Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostawcą wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia oraz temperatury. Sensor Master Interface służy do ustawiania parametrów wyłączników ciśnieniowych, takich jak punkty przełączania, funkcja wyjścia i czas opóźnienia przełączania, oraz do dopasowania zakresu pomiarowego w transmiterach zanurzeniowych. Dzięki odczytywaniu danych urządzenia możliwa jest dokładna identyfikacja podłączonego manometru i sprawdzenie parametrów.

## Zastosowania

- Obsługa typów urządzeń NHT 8250, NAT 8252, NAH 8254, NAE 8256, NAR 8258, ECL 8439

## Zalety

- Odczytywanie danych urządzenia
- Ustawianie punktów przełączania w przypadku wyłączników ciśnieniowych NAX
- Ustawianie zakresu pomiarowego w przypadku przetworników zanurzeniowych ECL 8439
- Szybka i prosta obsługa poprzez aplikację na system Android lub Windows "Sensor Master Communicator" (SMC)
- Resetowanie urządzeń do pomiaru ciśnienia do ustawienia fabrycznego

| Dane techniczne            |                                                       |                     |                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia      | 0°C ... +40°C                                         | Wymiary             | dł. x szer. x wys.: 120x76x27 mm                                                                        |
| Napięcie zasilania         | 5 VDC, $\pm 0.25$ , 1 A<br>(Zasilanie przez port USB) | Komunikacja SMC/SMI | Przez Bluetooth LE lub LAN Ethernet (RJ45)                                                              |
| Stopień ochrony            | IP20                                                  | Działanie Interfejs | "Sensor Master Communicator" (SMC), aplikacja dostępna dla Windows (PC) i smartfonów z systemem Android |
| Temperatura przechowywania | -10°C ... +50°C                                       |                     |                                                                                                         |

